

Audibax PD32-6-16-32 Power Distributor salida 6 Schuko + 1 Link CEE 32A 5P

Audibax PD32-6-16-32 Power Distributor salida 6 Schuko + 1 Link CEE 32A 5P

- Número de salidas: 7 salidas (6 Schuko + 1 Link CEE 32A 5P)
- Voltaje de operación: 380V / AC (50/60Hz)
- Longitud del cable (Metros): 1.5 m
- Tipo de conector de entrada: CEE 32A 5P

Referencia 10316019

Unidad: Precio por 1 Pieza
Embalaje completo: 1 Unidad
Aplicaciones: Instalación
Tipo: Distribuidor
Potencia: máxima de 2,1 kW
Voltaje / Tensión: 380V
Rango IP: IP44
Color: Negro
Material: Metal
Certificacion: CE y RoHS
Sección del cable: 5 x 6 mm² (entrada)
Conector de Señal de Entrada: CEE 32A 5P (Cable de 1,5 metros / integrado)

Obra bajo licencia Creative Commons: creativecommons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido su reproducción total o parcial sin la autorización previa y por escrito de SILUJ ILUMINACIÓN, S.L.

Conector de Señal de Salida: 7 salidas (6 Schuko + 1 Link CEE 32A 5P)
Marca: Audibax

- El Audibax PD32-6-16-32 es un distribuidor de alimentación profesional diseñado para montaje en rack, ideal para instalaciones de audio, iluminación y entornos técnicos donde se requiere una distribución segura, estable y eficiente de energía
- Con 7 salidas (6 Schuko + 1 Link CEE 32A 5P), permite conectar múltiples equipos de forma balanceada bajo una tensión trifásica de 380V, soportando hasta 32 A de entrada y ofreciendo una potencia máxima de 2,1 kW. Cuenta con pantallas digitales para el monitoreo en tiempo real de voltios y amperios, protección avanzada contra sobrecargas a través de un disyuntor RCBO (3+N 40A/30mA) y 6 MCB (1+N 25A), y una robusta construcción metálica con certificación IP44 que asegura la máxima durabilidad en aplicaciones profesionales exigentes
- Una solución compacta de 3 unidades de rack (3U), robusta y práctica para sistemas de directo, escenarios y configuraciones técnicas dinámicas

- **Especificaciones Generales**
  - Color: Negro
  - Tipo: Montaje en rack / Vertical
  - Número de salidas: 7 (6 Schuko + 1 Link CEE 32A 5P)
  - Opciones de montaje: Rack vertical de 19 pulgadas / 3 Unidades de Rack (3U)
  - Material: Metal

- **Especificaciones Eléctricas**
  - Voltaje de operación: AC 380V, 50/60 Hz
  - Amperaje de entrada: 32A
  - Amperaje de salida: 6 x 16 A
  - Potencia máxima: 2,1 kW
  - Breaker / Protección: 1 RCBO 3+N 40A/30mA, 6 MCB 1+N 25A
  - Indicadores: Pantalla digital de Voltaje / Amperaje e indicador de protección contra sobrecarga
  - Sección del cable: 5 x 6 mm² (entrada)

- **Conectividad**
  - Tipo de conector de entrada: CEE 32A 5P (Cable de 1.5 metros)
  - Tipo de conector de salida: Schuko + CEE 32A 5P (Link)

- **Certificaciones / Homologaciones**
  - Certificaciones: CE y RoHS
  - Grado de protección (IP): IP44

- **Aplicaciones**
  - Uso: Audio profesional, iluminación, eventos, instalaciones técnicas
  - Soluciones: Distribución de energía protegida en racks con pantalla digital y protección avanzada contra sobrecargas

- **Contenido de la Caja**
  - 1 Distribuidor de alimentación Audibax PD32-6-16-32
  - 1 x Manual de instrucciones

- **Identificación del producto**
  - Marca: Audibax
  - Familia Audibax: Power
  - Modelo: PD32-6-16-32
  - Código para pedidos: 10316019
  - Código EAN: 602561169273

Obra bajo licencia Creative Commons: creativecommons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido su reproducción total o parcial sin la autorización previa y por escrito de SILUJ ILUMINACIÓN, S.L.










Obra bajo licencia Creative Commons: creativecommons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido su reproducción total o parcial sin la autorización previa y por escrito de SILUJ ILUMINACIÓN, S.L.