



Audibax

PD64T-4-32 Power Distributor salida 4 CEE 32A 5P



Audibax PD64T-4-32 Power Distributor salida 4 CEE 32A 5P

- Número de salidas: 4 salidas CEE 32A 5P
- Voltaje de operación: 380V / AC (50/60Hz)
- Longitud del cable (Metros): 1.5 m
- Tipo de conector de entrada: CEE 32A 5P

Referencia 10316021

Unidad: Precio por 1 Pieza
 Embalaje completo: 1 Unidad
 Aplicaciones: Instalación
 Tipo: Distribuidor
 Potencia: máxima de 4,2 kW
 Voltaje / Tensión: 380V
 Rango IP: IP44
 Color: Negro
 Material: Metal
 Certificación: CE y RoHS
 Sección del cable: 16 mm² + 2.5 mm² internos (Sección de cable de entrada: 5 x 16 mm²)
 Conector de Señal de Entrada: CEE 32A 5P (Cable de 1.5 metros)
 Conector de Señal de Salida: 4 (CEE 32A 5P)
 Marca: Audibax

El Audibax PD64T-4-32 es un distribuidor de alimentación profesional diseñado para montaje en rack, ideal para instalaciones de audio, iluminación y entornos técnicos donde se requiere una distribución segura, estable y potente de energía. Con 4 salidas CEE 32A 5P, permite conectar múltiples equipos de alta demanda bajo una tensión trifásica de 380V, soportando hasta 63 A de entrada y ofreciendo una potencia máxima de 4,2 kW. Cuenta con pantallas digitales para el monitoreo en tiempo real de voltios y amperios, disyuntores de protección avanzada contra sobrecargas RCBO (3+N 63A/30mA) y 4 MCB (3P 32A), y una robusta construcción metálica con certificación IP44 que asegura la máxima durabilidad en las aplicaciones profesionales más exigentes. Una solución compacta de 3 unidades de rack (3U), robusta y práctica para sistemas de directo, escenarios y configuraciones técnicas dinámicas.

Especificaciones Generales

- Color: Negro
- Tipo: Montaje en rack / Vertical
- Número de salidas: 4 (CEE 32A 5P)
- Opciones de montaje: Rack vertical de 19 pulgadas / 3 Unidades de Rack (3U)
- Material: Metal

Especificaciones Eléctricas

- Voltaje de operación: AC 380V, 50/60 Hz
- Amperaje de entrada: 63 A
- Amperaje de salida: 4 x 32 A
- Potencia máxima: 4,2 kW
- Breaker / Protección: 1 RCBO 3+N 63A/30mA, 4 MCB 3P 32A
- Indicadores: Pantalla digital de Voltaje / Amperaje e indicador de protección contra sobrecarga
- Sección del cable: 16 mm² + 2.5 mm² internos (Sección de cable de entrada: 5 x 16 mm²)

Conectividad

- Tipo de conector de entrada: CEE 32A 5P (Cable de 1.5 metros)
- Tipo de conector de salida: CEE 32A 5P

Certificaciones / Homologaciones

- Certificaciones: CE y RoHS
- Grado de protección (IP): IP44

Aplicaciones

- Uso: Audio profesional, iluminación, eventos, instalaciones técnicas de gran envergadura
- Soluciones: Distribución de alta energía protegida en racks con pantalla digital y protección avanzada contra sobrecargas

Contenido de la Caja

- 1 x Distribuidor de alimentación Audibax PD64T-4-32
- 1 x Manual de instrucciones

