



Audibax

PD32D-6SC-PW-32

Power Distributor

salida 6 Schuko + 6
PowerCON + 1 Link



Audibax PD32D-6SC-PW-32 Power Distributor salida 6 Schuko + 6 PowerCON + 1 Link CEE 32A 5P

- Número de salidas: 13 salidas (6 Schuko + 6 PowerCON + 1 Link CEE 32A 5P)
- Voltaje de operación: 380V / AC (50/60Hz)
- Longitud del cable (Metros): 1.5 m
- Tipo de conector de entrada: CEE 32A 5P

Referencia 10316023

Unidad: Precio por 1 Pieza
Embalaje completo: 1 Unidad
Aplicaciones: Instalación
Tipo: Distribuidor
Potencia: máxima de 2,1 kW
Voltaje / Tensión: 380V
Rango IP: IP44
Color: Negro
Material: Metal
Certificación: CE y RoHS
Sección del cable: 6 mm² + 2.5 mm² internos (Sección

de cable de entrada: 5 x 6 mm²)
Conector de Señal de Entrada: CEE 32A 5P (Cable de 1.5 metros)
Conector de Señal de Salida: 13 (6 Schuko + 6 PowerCON + 1 Link CEE 32A 5P)
Marca: Audibax

El Audibax PD32D-6SC-PW-32 es un distribuidor de alimentación profesional versátil diseñado para montaje en rack, ideal para instalaciones de audio, iluminación y aplicaciones técnicas dinámicas que requieren conexiones rápidas y seguras. Dispone de un total de 13 salidas distribuidas en 6 Schuko, 6 PowerCON estándar y 1 Link CEE 32A 5P, permitiendo un reparto equilibrado de la energía bajo una tensión trifásica de 380V, con un soporte de 32 A de entrada y una potencia máxima de 2,1 kW. Incorpora pantallas digitales integradas para el monitoreo de voltios y amperios en tiempo real, protección contra sobrecargas mediante disyuntor RCBO (1+N 25A/30mA), y un chasis metálico robusto certificado con el grado IP44 para garantizar su durabilidad. Su diseño de 3 unidades de rack (3U) es idóneo para su integración en racks de directo y escenarios móviles.

Especificaciones Generales

- Color: Negro
- Tipo: Montaje en rack / Vertical
- Número de salidas: 13 (6 Schuko + 6 PowerCON + 1 Link CEE 32A 5P)
- Opciones de montaje: Rack vertical de 19 pulgadas / 3 Unidades de Rack (3U)
- Material: Metal

Especificaciones Eléctricas

- Voltaje de operación: AC 380V, 50/60 Hz
- Amperaje de entrada: 32 A
- Amperaje de salida: 6 x 16 A
- Potencia máxima: 2,1 kW
- Breaker / Protección: 1 RCBO 1+N 25A/30mA
- Indicadores: Pantalla digital de Voltaje / Amperaje e indicador de protección contra sobrecarga
- Sección del cable: 6 mm² + 2.5 mm² internos (Sección de cable de entrada: 5 x 6 mm²)

Conectividad

- Tipo de conector de entrada: CEE 32A 5P (Cable de 1.5 metros)
- Tipo de conector de salida: Schuko, PowerCON y CEE 32A 5P (Link)

Certificaciones / Homologaciones

- Certificaciones: CE y RoHS
- Grado de protección (IP): IP44

Aplicaciones

- Uso: Audio profesional, sistemas de iluminación, eventos corporativos, giras
- Soluciones: Distribución polivalente de energía protegida en racks con pantallas de lectura digital y conexiones PowerCON estándar

Contenido de la Caja

- 1 x Distribuidor de alimentación Audibax PD32D-6SC-PW-32
- 1 x Manual de instrucciones

