

PROCAB CABLE XLR 3P MACHO- JACK STEREO NEUTRIK 1,5 m



Cable de 1,5 m. con 1 conector XLR macho y 1 conector jack estéreo macho - UltraFlex™ | Procab PRA724/1.5

- Chaqueta exterior **Ultraflex** Ultra flexible
- Conductores multifilares delgados y densos de calibre 24 AWG
- 6,5 mm (Ø) de diámetro exterior
- Cobre libre de oxígeno
- Funda termorretráctil transparente de 60 mm
- Contactos dorados, carcasa negra resistente a los arañazos
- Contactos plateados, carcasa XLR de metal negro

Referencia PRA724-1-5

Unidad: Precio por 1 Pieza
Embalaje completo: 1 Unidad
Aplicaciones: Rental e instalación
Gama: Audio
Tipo: Cable micrófono
Color: Negro
Gama Cable: Audio
Tipo de Cable: Cable Micrófono
Sección del cable: 0,22 mm²

AWG (American Wire Gauge): AWG 24
Género conector: Macho - Macho
Conectores: 1 XLR a 1 Jack
Longitud: 1,5 metros
Marca: Procab

- El **PRA724** es un cable de micrófono de alta calidad fabricado con el cable PMC224 **ultra flexible** y equipado con conectores Neutrik NC3MXX-BAG (contactos plateados, carcasa XLR metálica negra) y Neutrik NP3X-B (contactos dorados, carcasa jack negra)
- Los conductores de cobre desnudo, finos y densos, de 24 AWG (0,22 mm²), están rodeados por un blindaje espiral de alta cobertura
- En combinación con la cubierta exterior de PVC gruesa y suave, esto proporciona una sensación flexible pero robusta
- El cobre de alta pureza, el blindaje de alta cobertura y la baja capacitancia garantizan una transmisión de señal óptima
- La funda termo retráctil adjunta permite el etiquetado personalizado para una fácil identificación
- Está disponible en 2 longitudes de 1,5 metros y 3 metros, ofreciendo soluciones para todas las aplicaciones

- **Identificación del producto**

- Marca: Procab
- Modelo: Cable con 1 conector XLR macho y 1 conector jack estéreo macho - UltraFlex™
- Longitud: 1,5 m
- Código para pedidos: PRA724-1-5
- Código EAN: 5414795038158

- **Otras características**

- **Funda termo retráctil**

- Las fundas termorretráctiles están diseñadas para proteger los logotipos de la empresa o las etiquetas de los cables
- Se instalan de fábrica para permitir la colocación de la etiqueta sin necesidad de desconectar el conector
- El tubo termo retráctil se puede encoger fácilmente con una pistola de calor
- Las fundas no tienen adhesivo y miden 60 mm de longitud
- Para una protección óptima de la conexión del cable, se recomienda colocar la funda a 30 cm del conector

- **Fabricado con cable ultraflexible. Ultraflex™**

- Además de ser la principal protección física para el cable, la cubierta exterior también proporciona un tacto suave y seguro para el usuario. Para ofrecer la mejor experiencia y satisfacción al usuario, algunas cubiertas exteriores están diseñadas para destacar en una función específica. Por este motivo, PROCAB ha desarrollado cables que facilitan la instalación o que ofrecen mejores propiedades de enrollado y desenrollado.
- Esta tecnología de cable ultraflexible es ideal para su uso en el escenario. Está diseñada para mantenerse recta y plana sobre el suelo, independientemente del trato que reciba. La cubierta exterior de PVC le proporciona flexibilidad y solidez, a la vez que le permite soportar una gran cantidad de ciclos de flexión.

