



BRITEQ DMS-283 RDM MEZCLADOR + DIVISOR + AMPLIFICADOR DMX CON SOPORTE RDM Y XLR 3P



Splitter DMX con RDM con 2 entradas y 8 salidas DMS-283 RDM Briteq

- Mezclador, divisor y amplificador DMX con soporte RDM, garantiza una instalación DMX segura con aislamiento eléctrico total entre las **2 entradas y 8 salidas**
- Equipado con conector XLR de 3 pines

Referencia B05042

Unidad: Precio por 1 Pieza
Embalaje completo: 1 Unidad
Aplicaciones: Rental e instalación
Tipo: Splitter DMX, RDM | Amplificador DMX
Voltaje / Tensión: AC 100 - 240V, 50/60Hz
Rango IP: IP20
Color: Negro
Tamaño: 482 x 44 x 156 mm
Peso: 2,3 kg
Marca: Briteq

- Diferentes modos de puerto para combinar 2 señales DMX (en las entradas A y B) de diferentes maneras
 - **HTP** : el valor más alto de 2 canales idénticos de 2 señales DMX tiene prioridad
 - **LTP** : el último valor modificado de 2 canales idénticos de 2 señales DMX tiene prioridad
 - **Respaldo** : cuando falla la señal DMX en la entrada A, la señal DMX en la entrada B toma el control inmediatamente.
 - **A: 1-4 / B: 5-8** : La señal DMX de la entrada A se asigna a las salidas 1 a 4, y la entrada B se asigna a las salidas 5-8
- La función de división distribuye la(s) señal(es) DMX de la(s) entrada(s) A/B a través de 8 salidas idénticas
- **Aislamiento eléctrico total** : todas las entradas y salidas están 100% aisladas entre sí: los problemas que se produzcan en cualquier entrada/salida no afectarán a las demás entradas/salidas!
- **Filtrado RDM** : El RDM en ambas entradas se puede filtrar para evitar comportamientos inesperados de los equipos DMX.
- La temporización de las salidas DMX se puede adaptar de 20 Hz (lenta) a 40 Hz (rápida) para una mayor compatibilidad al conectar dispositivos DMX "lentos" a controladores DMX "rápidos"
- Se puede seleccionar el comportamiento de salida cuando fallan repentinamente ambas entradas DMX
 - **Sin DMX** : no hay señal DMX en las salidas
 - **MANTENER** : conserva los últimos valores DMX en las salidas
 - **CERO** : establece los valores DMX en todas las salidas a cero
- Fácil configuración mediante pantalla gráfica OLED
- **Especificaciones**
 - Medidas: 482 x 44 x 156 mm
 - Peso: 2,3 kg
 - Entrada de alimentación: AC 100-240V, 50/60 Hz
 - Color del cuerpo: Negro
 - Pantalla control parámetros: OLED
 - Para montaje en rack de 19" con 1 unidad de altura
 - Protocolo: DMX y RDM
 - Conectores de entrada: Conectores XLR de 3 pines, IEC
 - Conectores de salida: Conectores XLR de 3 pines
- **Identificación**
 - Marca: Briteq
 - Modelo: DMS-283 RDM
 - Código para pedidos: B05042
 - Código EAN: 5420025650427

