

TRITON BLUE DIMMER DM-1225 25A/Canal 12 Canales



- Dimmer DMX de 12 canales de 20A. por canal.
- Proyección magneto térmica individual por canal.
- Formato rack 19" en 3 U de altura.
- Conexión de entrada y salida mediante bornas instaladas en el panel trasero.



Referencia DM1225

Unidad: Pieza
Embalaje completo: 1 Unidad
Potencia: 20A x canal
Rango IP: IP20
Tamaño: 3U de altura rack 19"
Peso: 13,5 Kg

DM1225 DIMMER DE REGULACION DMX 12CH

Características:

- Dimmer de 12 canales de 20 A por canal control DMX. En 3 unidades de rack.
- Entrada de señal delantera mediante conector rapido RJ, y entrada trasera de señal DMX mediante RJ o XLR de 5 pines.
- Autobúsqueda de frecuencia, el dimer es muy estable ante distintas frecuencias (45 Hz a 63 Hz).
- Control de temperatura. Puede ser utilizado como dimmer o como interruptor.
- El display ademas de visualizar el codigo DMX, se puede visualizar el nivel de temperatura de trabajo y el nivel de cada canal.
- Tiene función de precalentamiento de lamparas para alargar la vida.
- Las salidas de potencia se pueden limitar desde 50% a 100%.
- El manejo es muy sencillo.

Especificaciones

- Alimentación: AC 100-240V 50/60 Hz.
- Salida máxima por canal: 20 Amperios.
- Protocolo: DMX-512.
- Dimensiones: 19" 3U, 482 (ancho) x 312 (altura) x 136 (fondo) mm.
- Peso: 13,50 Kg.

Descripción para proyectos

- *Dimmer de 12 canales DM1225 Triton Blue. 12 canales de 20A. por canal , con un magnetotermico unipolar de 20A por cada canal. Con control de temperatura mostrada en display de control. Auto búsqueda de frecuencia de 45Hz a 63Hz. Display de control y modificación de parámetros como direccionamiento DMX, y nivel en porcentaje de canal. Test y ajuste de nivel de precalentamiento de canales. Limitador de salida de potencia de 50 a 100%. Conectores de acometida y salida de canales mediante bornas. Conector de entrada de señal DMX mediante conector XLR de 5 Pin en el panel trasero y conector RJ para señal DMX en el panel frontal. Alimentación AC 100-240V, 50/60 Hz. Montado en caja metálica formato rack de 3 unidades de altura con unas medidas de 482 x 312 x 136 mm. Peso 13,50 kg.*





SILUJ - www.siluj.net

Siluj Iluminación S.L. | Calle La Raya 110, Pl. Trabajo del Camino, 24010 León, Spain. - Tfno: +34 987 261 335 - Fax: +34 987 263 860

El color y las imágenes contenidas en este folleto no son necesariamente representativos de los colores reales. Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.