



# CINTA AMERICANA MAGTAPE 50 mm x 50m MATE ROJA



Cinta americana adhesiva Magtape de 500mm x 50m Color rojo acabado mate

- Relación de reflexión del 1,9%
- Adhesivo resistente a los residuos
- Diseñada para profesionales de TV, Cine, Arte, escenarios y otros oficios



Referencia CT50050R

Unidad: Precio 1 Cinta 50 mm. x 50 m.  
Embalaje completo: 24 Unidades  
Gama: Consumibles  
Tipo: Magtape  
Color: Rojo  
Tamaño: Rollo 50 m. x 50 mm  
Marca: Magtape

## CINTA AMERICANA MAGTAPE 50 mm x 50 m ROJA

- Cinta americana MAGTAPE Matt 500 Mate.
- Excelente calidad combinado con un adhesivo resistente.
- Acabado mate no reflectante.
- Flexible y adaptable, fácil de rasgar con la mano.
- Durable, escritura en superficie.

- Ideal para televisión, cine, fotografía, teatro, etc.
- Medida del rollo 50 mm. x 50 metros.
- Embalaje completo: 24 unidades.
- USO PROFESIONAL.
- COLOR **ROJO MATE**.

## Aplicaciones

- Cinta de cámara
- Aseguramiento temporal de cables
- Marcado de escenario / suelo
- Uso multipropósito en el set
- Encuadernación de libros y más ...

## Recubrimiento

- La superficie super mate antirreflectante que ofrece una relación de reflexión mínima de 1.9% ha ayudado a que MagTape Matt sea una de las marcas de cintas para cámaras líderes en la industria de la televisión y el cine por más de 20 años.

## Adhesivo resistente a los residuos\*\*

- Un equilibrio perfecto entre la fuerza adhesiva y la capacidad de eliminación de la piel. La eliminación de esta cinta deja un mínimo de residuos, en su caso, en una gran variedad de superficies\*. Tenga en cuenta que algunas superficies y ambientes, especialmente aquellos con altos niveles de plastificante, pueden hacer que el adhesivo se transfiera.

## Construcción

- Una construcción de malla 80 duradera ofrece altos niveles de durabilidad.

## Desgarre

- Multidireccional y duradera pero a la vez es fácil de rasgar a mano a lo largo y ancho de la cinta, ideal para múltiples aplicaciones.

**\*\*Nota:** Para obtener los mejores resultados, recomendamos aplicar sobre una superficie que sea suave, limpia, seca, no porosa y libre de polvo, aceite y otros contaminantes. Las cifras de rendimiento y las especificaciones indicadas se basan en valores promedio y no deben considerarse como valores máximos o mínimos. Debido a la naturaleza de este producto, el rendimiento puede deteriorarse con el tiempo. Debido a los diferentes entornos de aplicación, los usos sugeridos deben considerarse solo como una guía general. Recomendamos a todos los usuarios evaluar la idoneidad de nuestros productos para su aplicación individual. \* Pruebe siempre en un área pequeña primero, ya que algunas superficies y entornos pueden hacer que el adhesivo se transfiera.