

PROCAB Cable altavoz 4x4 mm FLAMOFLEX NHFR Flexible



Cable de altavoz - 4 x 4.0 mm² - 11 AWG -
FlamoFlex CLS440

FlamoFlex: cumplen con la norma IEC 60332-1 con respecto a la resistencia al fuego y la inflamabilidad en instalaciones públicas.

- Cubierta exterior Flamoflex
- NHFR compatible IEC 60332-1
- Conductores trenzados finos y densos.



Referencia CLS440

Unidad: Pieza
Embalaje completo: 1 Unidad
Gama: Audio
Tipo: Cable
Clase: Altavoz

Cable de altavoz 4 x 4mm² , 11 AWG (Flamoflex) NHFR

Información del producto

- La serie CLS2xx son cables de 4 conductores de los altavoces que ofrecen una cubierta exterior Flamoflex para instalaciones compatible con la norma IEC 60332-1 en relación con el fuego y resistencia a la inflamabilidad en instalaciones públicas.
- El material Flamoflex está diseñado específicamente para instaladores que necesitan una cubierta exterior suave y duradera para una fácil instalación.
- El trenzado mantiene el cable flexible y fácil de manejar, mientras que el material conductor de cobre estañado mejora significativamente la corrosión y resistencia a la oxidación del cable, lo que permite que sea utilizado en el interior como en el exterior, en ambientes húmedos o marinos.

Especificaciones generales

- Tipo de cable: cable de altavoz NHFR 4 conductores
- Conductor interno: TC 56 x 0,30 mm
- Sección del conductor interior: 4 mm²
- Aislamiento: NHFR
- Color de aislamiento: Rojo, Azul, Negro y Amarillo
- Número de conductores: 4
- Conductor de torsión: Si
- Cubierta exterior: NHFR
- Color cubierta exterior: Negro
- Medidas exteriores de la cubierta: Diámetro 12mm
- American Wire Gauge: 11 AWG

Propiedades físicas

- Tipo de cable: Cable del altavoz de 4 hilos
- Conductor interno
 - Material: TC 56 x 0.3 mm (Ø) (OFC)
 - Sección: 4 mm²
 - American Wire Gauge: AWG 11
 - Número de conductores: 4
 - Aislamiento: NHFR 3.6 mm (Ø)
 - Colores: Negro, Rojo, Azul, Amarillo
- Relleno: Ninguno
- Separador: Al-Mylar
- Cubierta exterior
 - Material: NHFR 12 mm (Ø)
 - Color: Negro

Características eléctricas

- Resistencia dieléctrica: 2 (KV / 1 min. DC)
- Voltaje nominal: 300V
- Max. Conductor: Resistencia DC: 4.48 (Ω / Km)

Info para pedidos

- Código de artículo: CLS440
- Descripción: Cable de altavoz 4 x 4mm² , 11 AWG (Flamoflex)
- Suministro: Rollos de 100 mts
- **Precio: El precio indicado es por metro.**

Info acerca del cable Flamoflex

- Los cables que se presentan con una cubierta externa Flamoflex cumplen con la norma IEC 60332-1 con respecto a la resistencia al fuego y la inflamabilidad en instalaciones públicas.
- El material Flamoflex está específicamente diseñado teniendo en cuenta la comodidad de los instaladores, ya que ofrece una cubierta exterior lisa y duradera para una fácil instalación y capacidad de arrastre para guiar el cable por una esquina.
- Además de proporcionar protección física para el cable, la cubierta exterior también proporciona un toque suave y seguro para el usuario. Algunas cubiertas exteriores también proporcionan ayuda en la

instalación o mejores propiedades de enrollado y desenrollado. Para las normas de seguridad, la cubierta exterior también puede consistir en materiales que emitan niveles muy bajos de humo o que se autoextinguen cuando se exponen a llamas.

