



PROYECTOR GOBOS ROTATIVO LED 15W IP20 Lente 1:0.25 Estándar



Proyector LED de gobos rotativos de 15W IP20 Triton-Blue

Proyector de GOBOS equipado con LED CREE de 15W, para proyección de gobos de cristal o metálicos entre 1 y 10 m con protección IP20.

- Fácil cambio de gobo
- Grupo óptico de alta calidad generando imágenes de alta resolución
- Pequeño tamaño y bajo consumo
- Operación de trabajo sin ruidos



Referencia PG15R1

Otro bajo licencia Creative Commons: cc-by-commons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido
su reproducción total o parcial sin la autorización previa
por escrito de SILUJ ILLUMINACIÓN S.L.

Unidad: Pieza
Embalaje completo: 1 Unidad
Potencia: 15W
Tipo: Rotativo
Rango IP: IP20

Aplicaciones

Produce un potente haz de luz para la emisión de gobos de cristal o metal resultando ser ideal para instalaciones comerciales, proyección de señales de advertencia, anuncios, información, publicidad, etc. con uso destinado a grandes almacenes, escaparates, empresas, teatros, discotecas, parques de atracciones, etc.

Características

- Proyector de gobos rotativos de 15W con LED CREE
- Fácil cambio de gobo
- Posibilidad mediante interruptor de rotación del gobo
- Grupo óptico de alta calidad generando imágenes de alta resolución
- Pequeño tamaño y bajo consumo
- Operación de trabajo sin ruidos

Fuente de luz

- LED: CREE 15W
- Sin rayos UV, sin infrarrojos
- Producción de luz prácticamente instantánea

óptica

- Grupo óptico de alta calidad
- Distancia focal ajustable

Imagen (Tamaño del Gobo)

- Diámetro exterior: 37 mm
- Diámetro imagen: 23 mm
- Admite Gobos de cristal y metal

Alojamiento

- Cuerpo de aluminio
- Yugo ajustable mediante pomos
- Base para anclaje a pared o suelo
- Especificaciones eléctricas
- Alimentación: 200-240V AC / 50-60 Hz
- Cable alimentación integrado de 0,5 m
- Consumo 15W

Físicas

- Medias proyector:
- Largo lente cerrada: 160 mm
- Largo lente abierta: 204 mm
- Ancho proyector con pomos: 0,80mm
- Ancho base: 100 mm
- Alto proyector horizontal: 166 mm
- Alto proyector vertical: 250 mm
- Medidas con embalaje: 321 x 156 x 136 mm
- Peso neto: 0,90 kg

- Peso con embalaje: 1,40 kg

Térmicas

- Mín. temperatura ambiente de trabajo: -10°C
- Máx. temperatura ambiente de trabajo: 45°C
- Protección medio ambiental: IP20

Información para pedidos

- Código: PG15R1
- Descripción: Proyector de Gobos LED 15W, IP20