SPEAKON AEREO 8 CONTACTOS NEUTRIK NL8FC



Conector Speakon aéreo Neutrik NL8FC de 8 contactos

- Conector de 8 polos, con bloqueo de enclavamiento, alivio de tensión para cables de 8 a 20 mm de diámetro
- El NL8FC es estándar de la industria para conexiones de altavoces,
- Son conectores para cable extremadamente confiables y robustos con un sistema de bloqueo confiable.
- Cuenta con contactos sólidos con terminales de tornillo que incluyen una protección de cable trenzado

Pieza

Referencia NL8FC

Unidad: Precio por 1 Pieza
Embalaje completo: 25 Unidades
Aplicaciones: Rental e instalación
Gama: Speakon
Tipo: Conector Speakon
Rango IP: IP20
Color: Negro
Carcasa / Cuerpo: Aéreo
Polos / Pines: 8 Pin / contacto

Obra bajo licencia Creative Commons; creativecommons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido su reproducción total o parcial sin la autorización previa y por escrito de SILUJ ILUMINACIÓN, S.L.

Género conector: Hembra
Marca: Neutrik

- El estándar de la industria para las conexiones de altavoces ofrecen conectores de cable extremadamente fiable y robusto con un sistema de cierre fiable. Cuentan con sólidos contactos con bornes de tornillo incluido.
- Corriente nominal 30 A rms continua
- Fiable y robusto, fácil y rápido de montar
- Los contactos son a prueba de contacto y cumplen con todos los requisitos de seguridad (IEC, UL, CSA)
- Preciso y fiable sistema de enganche twist lock "Quick Lock"
- Material de alto impacto para inserto y carcasa, duradero y confiable
- Sistema de alivio de tensión tipo mandril para sujeción segura del cable

- **Especificaciones**
  - **Producto**
    - Marca: Neutrik
    - Modelo: NL8FC
    - Código EAN: 7613187003837
    - Genero conector: Hembra
  - **Eléctricas**
    - Resistencia de contacto: ≤ 3 mΩ (después de la vida útil)
    - Resistencia dieléctrica: 4 kV CC (pico)
    - Resistencia de aislamiento: > 1 GΩ (después del calor húmedo)
    - Corriente nominal por contacto: 30 A rms continuos. Señal de audio de 40 A, ciclo de trabajo 50 %
    - Tensión nominal: 250V AC
    - Atención: Los conectores Speakon NO deben utilizarse como conector de alimentación o de alimentación de AC
  - **Mecánicas**
    - Diámetro exterior del cable: De 8 a 20 mm
    - Retención de cables: ≥ 220 N (sujeto al diámetro exterior del cable y al material)
    - Tamaño del cable: 4 mm² de 12 AWG
    - Terminales: Terminales tipo tornillo o soldadura
    - Dispositivo de boqueo: Bloqueo rápido (pestillo)
  - **Material**
    - Recubrimiento de contacto: Ag de 4 µm
    - Contactos: Latón (CuZn39Pb3)
    - Inserto: PBTP 20 % GR
    - Elemento de bloqueo: Zinc fundido a presión (ZnAl4Cu1)
    - Cuerpo: Poliamida (PA 6 30 % GR)
    - Alivio de tensión: Poliacetal (POM)
  - **Ambientales**
    - Inflamabilidad: UL 94 HB
    - Soldabilidad: Cumple con IEC 68-2-20
    - Rango de temperatura: De -30ºC a +80ºC

- **Nota:** Los conectores Speakon NL8FC se suministra individualmente, te recomendamos para conseguir el mejor precio debes hacer pedidos en cajas completas de 25 unidades

- **Acerca de Neutrik**
  - Líder mundial en el diseño y fabricación de conectores para audio, video, iluminación, alimentación, datos, fibra óptica, industria, healthcare.... Con productos innovadores de interconexión, sistemas de distribución de energía y sistemas de red de audio digital


Obra bajo licencia Creative Commons: creativecommons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido su reproducción total o parcial sin la autorización previa y por escrito de SILUJ ILUMINACIÓN, S.L.













Obra bajo licencia Creative Commons: creativecommons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido su reproducción total o parcial sin la autorización previa y por escrito de SILUJ ILUMINACIÓN, S.L.