PROCAB CABLE DE CORRIENTE 3X 2,50 mm flexible PVC



Cable de alimentación, H05VV-F 3G2.5, 3 x 2.5 mm², 13 AWG. Procab PC3G25

- Chaqueta de PVC flexible
- Conductores trenzados
- H05VV-F



Referencia PC3G25-1

Unidad: Precio por Metro
Embalaje completo: 100 Metros
Gama: Corriente
Tipo: Cable

CABLE DE CORRIENTE 3X 2,50 mm flexible PVC

Características

- El cable PG3G25 es un estándar en cables de alimentación tipo H05VV-F de alta calidad para uso en interior o al aire libre, para instalaciones fijas o eventuales.
- El cable incorpora tres conductores aislados con PVC, con una sección interior de 3 x 2,5mm. Lleva una capa exterior de PVC flexible de 9mm lo que da a este modelo de cable una gran gama de aplicaciones, como pueden para fabricar cables para escenario, teatro, audiovisuales, cableado de

Obra bajo licencia Creative Commons: creativecommons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido su reproducción total o parcial sin la autorización previa y por escrito de SILUJ ILUMINACIÓN, S.L.

proyectores de iluminación, etc.
- Este tipo de cable se puede utilizar en espacios húmedos.

- Disponible en rollos de 100 metros.

- Tipo de cable: 3 cables de una sección de 2,5 mm
- Conductor interno: BC48
- Sección del conductor interno: 2,5 mm2
- Aislamiento: PVC de 3,5 mm
- Color de los aislantes internos: Azul, negro y amarillo/verde
- Numero de conductores: 3
- Cubierta exterior: PVC flexible de color negro.
- Diamétro exterior de la cubierta: 9,00 mm
- Resistencia 100 mts: 0,66 Ohm.
- Maxíma tensión de trabajo: 450 voltios
- Maxíma corriente: 20 Amperios

Obra bajo licencia Creative Commons: creativecommons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido su reproducción total o parcial sin la autorización previa y por escrito de SILUJ ILUMINACIÓN, S.L.