# SUPERGEL 004 MEDIUM BASTARD AMBER Hoja de 61x50cmROSCO

Referencia 100004

Unidad: Precio por Hoja 61 x 50 cm.
Embalaje completo: 1 Unidad
Gama: Color
Tipo: Supergel
Color: MEDIUM BASTARD AMBER

**SUPERGEL 004 MEDIUM BASTARD AMBER**

**Descripción Técnica**

Supergel está compuesto de policarbonato plástico co-extruído.

Por lo general los filtros de color están fabricados mediante el revestimiento de una película de poliéster plástico. En esencia, el color se pinta en la superficie. Esto significa que el calor y la abrasión física pueden eliminar este tinte fácilmente, dando como resultado una degradación rápida.

- Supergel #04: Medium Bastard Amber
- Especialmente útil cuando se cruza con un color frio. Excelente para luz solar natural
- Transmisión = 66%
- Dimensiones Hoja: 61 x 50 cm
- Grosor: 3 milipulgadas (3-5 milipulgadas en colores extremadamente intensos)

Obra bajo licencia Creative Commons: creativecommons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido su reproducción total o parcial sin la autorización previa y por escrito de SILUJ ILUMINACIÓN, S.L.

- Fabricante: Rosco

**Límites de Temperatura**

- Punto de fusión: 220ºC
- Punto de ablandamiento: 160ºC (el punto de ablandamiento es cuando el filtro comienza a mostrar marcas de desgaste y rotura)

**Durabilidad**

La vida de los filtros de color depende de muchas variables: El color, el proyector y la lámpara utilizados, el nivel de dimmer con el que funciona el filtro, y la cantidad de tiempo que la luz está operativa.

Por los motivos anteriores es imposible asignar una vida útil a cada filtro

Para prolongar la vida útil del filtro de color, alinee su lámpara elipsoidal a un campo de enfoque plano. (Evite los proyectores muy calientes). Puede incrementar la distancia entre la lámpara y el filtro mediante la utilización de viseras.

No utilice nunca un filtro de plástico directamente en frente de una lámpara. Esto causará casi siempre fallos prematuros debido a que el calor es atrapado y no tiene ningún lugar a donde ir, a excepción del filtro de plástico. Deje siempre un espacio de aire adecuado.

Obra bajo licencia Creative Commons: creativecommons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido su reproducción total o parcial sin la autorización previa y por escrito de SILUJ ILUMINACIÓN, S.L.